

Produkt Datenblatt Modell uvex apache spec 9112561 variomatic

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**

1. Produktcharakteristik

- Bügelbrille speziell entwickelt für Behörden und taktische Anwendungen
- robuste und leichte Schutzbrille mit schlanker Bügelgeometrie
- durch RX-Einsatz für Brillenträger geeignet
- rutschhemmende, weiche Nasenauflage für einen perfekten Sitz
- einfacher Scheibenwechsel möglich
- selbsttönende Scheiben – uvex variomatic Scheiben passen sich auf wechselnde Lichtverhältnisse an durch automatisches Abdunkeln (10 Sek.) und Aufhellen (30 Sek.)
- High-Performance Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- geprüft nach STANAG 2920/4296
- Set beinhaltet:
 - Bügelbrille mit selbsttönendem variomatic Filter
 - uvex Brillenkordel 9959 004
 - uvex Mikrofasertuch 9972 130
 - uvex Brillenetui 9954 500

2. Technische Details Tragkörper

Fassung

Material	PA
Farbe	schwarz

Nasenauflage

Material	PC/TPE
Farbe	transparent

Niet

Material	Messing, vernickelt
----------	---------------------

Bügel

Material	PA
Farbe	schwarz

Kennzeichnung

Hersteller	W
EN-Norm	166
Mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Beständigkeit gg. Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen	T
Konformitätszeichen	CE

3. Technische Details Scheibe

Material	PC
Scheibendicke	2,2 mm bei PD
Beschichtung	uvex supravision variomatic
Farbe	leicht grün
UV-Schutz	UV400
Kennzeichnung	
Schutzstufe	2-1,2
Hersteller	W
Optische Klasse	1
Mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Beständigkeit gg. Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen	T
Oberflächenbeständigkeit gegen kleine Teilchen	K
Beständigkeit gegen Beschlagen	N
Konformitätszeichen	CE
Fabriksymbol	

4. Logistische Informationen

Produkt

Gewicht	30g	
Maße (L x B x H) in mm (ungefähre Angaben)		
	173 x 150 x 53	
	VE 1	VE 2
EAN-Code	4031101989853	4031101989860
Menge in Stk.	1	12
Maße (L x B x H) in mm (ungefähre Angaben)		
	90 x 190 x 95	320 x 230 x 200
Nettogewicht in g (ungefähre Angaben)	69	828
Bruttogewicht in g (ungefähre Angaben)	80	1.100
Ursprungsland	Deutschland	

5. Sonstiges

Normerfüllung	EN 166 + EN 170 + STANAG 2920/4296
PSA-Kategorie	Kategorie II